We measure it. testo

Прибор для мониторинга параметров микроклимата

testo 608 - непрерывный мониторинг климата в помещении

- Непрерывное отображение температуры, влажности и точки росы
- Вывод макс. и мин. значений на дисплей
- Мониторинг состояния батареи
- Дополнительные преимущества testo 608-H2:
- Оповещение в случае превышения предельных значений (сопровождается LED-сигналом)
- Высокий уровень точности ±2 %ОВ

%ОВ °C °C td

Доступный гигрометр **testo 608-H1** осуществляет непрерывное измерение влажности, температуры и точки росы. Большой дисплей позволяет считывать данные даже на расстоянии. Корпус прибора предусматривает возможность быстрого закрепления на стене или столе.

testo 608 оснащен функцией отображения макс./мин. значений и индикатором ресурса батареи. Благодаря сенсору влажности, отличающемуся долгосрочной стабильностью, Вы можете полностью положиться на достоверность результатов измерений - даже по прошествии длительного времени.

testo 608-H2, прецизионный гигрометр с функцией светодиодной сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении заданных предельных значений влажности и температуры, например, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.д.

АДС-Лаб: (3952) 730-890; 737-890; 920-890 http://baikallab.ru info@albk.ru

Технические данные / Принадлежности

testo 608-H1

testo 608-H1, гигрометр для измерения влажности / точки росы / температуры с аккумулятором

Номер заказа: **0560 6081**
Цена*: **3 900 руб.**

* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Поверка оплачивается дополнительно.

testo 608-H2

testo 608-H2, гигрометр для измерения влажности / точки росы / температуры с LED-сигналом, аккумулятором и заводским протоколом калибровки

Номер заказа: **0560 6082**
Цена*: **5 990 руб.**

* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Поверка оплачивается дополнительно.

Общие технические данные

Частота измерения	18 с
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Тип батареи	9В блочная батарея
Ресурс батареи	прибл. 1 год
Вес	168 г
Размеры	111 x 90 x 40 мм
Материалl/Корпус	АБС-пластик
Дисплей	LCD, 2-х строчный
Гарантия	2 года

Модели testo 608-H1/-H2 внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под № 53505-13 и допущены к применению в РФ. Срок действия свидетельства: до 15 мая 2018 г.

Технические данные	**testo 608-H1**		**testo 608-H2**	
Тип сенсора	**NTC**	**Сенсор влажности Testo, емкостный**	**NTC**	**Сенсор влажности Testo, емкостный**
Диапазон измерения	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C тр	+10 ... +95 %ОВ	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C тр	+2 ... +98 %ОВ
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C (при +25 °C)	±3 %ОВ (+10 ... +95 %ОВ)	±0.5 °C (при +25 °C)	±2 %ОВ (+2 ... +98 %ОВ)
Разрешение	0.1 °C	0.1 %ОВ	0.1 °C	0.1 %ОВ
Рабочая температура	0 ... +50 °C		-10 ... +70 °C	

Поверка прибора	**№ заказа**	**Цена**
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели.	**0770 0050**	**1 300 руб.**
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -20...+70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели.	**0770 2070**	**1 800 руб.**
Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели.	**0770 0001**	**2 300 руб.**
Услуги по организации **срочной** первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя.	**0780 0050**	**1 800 руб.**
Услуги по организации **срочной** первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -20...+70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя.	**0780 2070**	**2 700 руб.**
Услуги по организации **срочной** первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя.	**0780 0001**	**3 500 руб.**

Подлежит изменению без уведомления.